



## Luftporenbildner

### Premair LP K 2400

#### Charakteristik

Premair LP K 2400 ist ein universell einsetzbarer Luftporenbildner auf synthetischer Basis für die Herstellung von Luftporenbeton. Dieser ist robust und leicht handzuhaben.

#### Konformität / Zulassung

Premair LP K 2400 entspricht EN 934-1 und EN 934-2 Tab 5 und ist für Beton gemäß ÖNORM B 4710, DIN 1045-2 und EN 206 geeignet.

#### Technische Daten

Form:	flüssig
Farbe:	farblos
Dichte [kg/l]	1,02kg/l +/- 0,02
pH-Wert	7,5 +/- 2,0
Geruch:	charakteristisch

#### Lagerung

Premair LP K 2400 vor starker Sonneneinstrahlung, Frost und Verunreinigung schützen. Im geschlossenen Gebinde 1 Jahr lagerfähig.

#### Anwendungsgebiet

Premair LP K 2400 wird universell für Transportbeton und Fertigteilindustrie für die Herstellung von Luftporenbeton eingesetzt.

Vor Anwendung sind Erstprüfungen gemäß den geltenden Normen und Regelwerken durchzuführen.

Version 1.9, ersetzt Version 1.8

#### Wirkung

Wirkung

