



Luftporenbildner

Premair LP K 800

Charakteristik

Premair LP K 800 ist ein universell einsetzbarer Luftporenbildner auf synthetischer Basis für die Herstellung von Luftporenbeton. Dieser ist robust und leicht handzuhaben.

Konformität / Zulassung

Premair LP K 800 entspricht EN 934-1 und EN 934-2 Tab 5 und ist für Beton gemäß ÖNORM B 4710, DIN 1045-2 und EN 206 geeignet.

Technische Daten

| | |
|---------------|-------------------|
| Form: | flüssig |
| Farbe: | farblos |
| Dichte [kg/l] | 1,00kg/l +/- 0,02 |
| pH-Wert | 7,5 +/- 2,0 |
| Geruch: | charakteristisch |

Lagerung

Premair LP K 800 vor starker Sonneneinstrahlung, Frost und Verunreinigung schützen. Im geschlossenen Gebinde 1 Jahr lagerfähig.

Anwendungsgebiet

Premair LP K 800 wird universell für Transportbeton und Fertigteilindustrie für die Herstellung von Luftporenbeton eingesetzt.

Vor Anwendung sind Erstprüfungen gemäß den geltenden Normen und Regelwerken durchzuführen.

Version 1.9, ersetzt Version 1.8

Wirkung

Wirkung

