Produktdatenblatt

Luftporenbildner

Premair LP N 5 K

Charakteristik

Premair LP N 5 K ist ein universell einsetzbarer Luftporenbildner auf synthetischer und natürlicher Basis für die Herstellung von Luftporenbeton. Dieser ist ein robuster und leicht handzuhabender Luftporenbildner.

Konformität / Zulassung

Premair LP N 5 K entspricht EN 934-1 und EN 934-2 Tab 5 und ist für Beton gemäß ÖNORM B 4710, DIN 1045-2 und EN 206 geeignet.

Technische Daten

Form:	flüssig
Farbe:	gelb bis hellbraun
Dichte [kg/l]	1,00kg/l +/- 0,02
pH-Wert	9,5 +/- 2,0
Geruch:	charakteristisch

Lagerung

Premair LP N 5 K vor starker Sonneneinstrahlung, Frost und Verunreinigung schützen. Im geschlossenen Gebinde 1 Jahr lagerfähig.

Anwendungsgebiet

Premair LP N 5 K wird universell für Transportbeton und Fertigteilindustrie für die Herstellung von Luftporenbeton eingesetzt.

Wirkung

Wirkung ■■□□□

Vor Anwendung sind Erstprüfungen gemäß den geltenden Normen und Regelwerken durchzuführen.

Version 1.9, ersetzt Version 1.8

BT3 Betontechnik GmbH › Zinkstraße 14 › A-2604 Theresienfeld
Tel. +43 (0) 2622 71826 - 0 › **Fax** +43 (0) 2622 71826 - 30 › office@bt3.at › www.bt3.at
Bank Raiffeisenregionalbank Wiener Neustadt › **BIC** RLNWATWWWRN › **IBAN** AT31 3293 7000 0245 9998
Landesgericht Wiener Neustadt › **FN** 464726x › **UID** ATU 71975703