



Luftporenbildner

Premair LP N 5

Charakteristik

Premair LP N 5 ist ein universell einsetzbarer Luftporenbildner auf natürlicher Basis für die Herstellung von Luftporenbeton. Dieser ist ein robuster und leicht handzuhabender Luftporenbildner.

Konformität / Zulassung

Premair LP N 5 entspricht EN 934-1 und EN 934-2 Tab 5 und ist für Beton gemäß ÖNORM B 4710, DIN 1045-2 und EN 206 geeignet.

Technische Daten

Form:	flüssig
Farbe:	gelb bis hellbraun
Dichte [kg/l]	1,01kg/l +/- 0,02
pH-Wert	8,0 +/- 2,0
Geruch:	charakteristisch

Lagerung

Premair LP N 5 vor starker Sonneneinstrahlung, Frost und Verunreinigung schützen. Im geschlossenen Gebinde 1 Jahr lagerfähig.

Anwendungsgebiet

Premair LP N 5 wird universell für Transportbeton und Fertigteilindustrie für die Herstellung von Luftporenbeton eingesetzt.

Wirkung

Wirkung



Vor Anwendung sind Erstprüfungen gemäß den geltenden Normen und Regelwerken durchzuführen.

Version 1.8, ersetzt Version 1.7

