



»»» Fließmittel

Premfluid Range 626 W

Charakteristik

Premfluid Range 626 W ist ein Fließmittel auf Basis modifizierter Polycarboxylatether und Betonverflüssiger mit stark verflüssigender und homogenisierender Wirkung mit guter Konsistenzhaltung zum Einsatz bei anspruchsvollen Zementen.

Konformität / Zulassung

Premfluid Range 626 W entspricht EN 934-1 und -2 Tab. 3.1 und Tab. 3.2 und ist für Beton gemäß ÖNORM B 4710, DIN 1045-2 und EN 206 geeignet.

Technische Daten

Form:	flüssig
Farbe:	braun
Dichte [kg/l]	1,09kg/l +/- 0,02
pH-Wert	5,5 +/- 2,0
Geruch:	charakteristisch

Lagerung

Premfluid Range 626 W vor starker Sonneneinstrahlung, Frost und Verunreinigung schützen. Im geschlossenen Gebinde 1 Jahr lagerfähig.

Anwendungsgebiet

Premfluid Range 626 W wird hauptsächlich im Bereich Transportbeton eingesetzt.

Wirkung

Verflüssigung	■ ■ □ □ □
Konsistenzhaltung	■ ■ □ □ □
Frühfestigkeit	■ ■ ■ ■ □
Einmischbarkeit	■ ■ ■ ■ □

Vor Anwendung sind Erstprüfungen gemäß den geltenden Normen und Regelwerken durchzuführen.

Version 1.9, ersetzt Version 1.8

