



»»» Fließmittel

Premfluid Range 626

Charakteristik

Premfluid Range 626 ist ein Fließmittel auf Basis modifizierter Polycarboxylatether und Betonverflüssiger mit stark verflüssigender und homogenisierender Wirkung mit guter Konsistenzhaltung zum Einsatz bei anspruchsvollen Zementen.

Konformität / Zulassung

Premfluid Range 626 entspricht EN 934-1 und -2 Tab. 3.1 und Tab. 3.2 und ist für Beton gemäß ÖNORM B 4710, DIN 1045-2 und EN 206 geeignet.

Technische Daten

Form:	flüssig
Farbe:	braun
Dichte [kg/l]	1,11kg/l +/- 0,03
pH-Wert	6,0 +/- 2,0
Geruch:	charakteristisch

Lagerung

Premfluid Range 626 vor starker Sonneneinstrahlung, Frost und Verunreinigung schützen. Im geschlossenen Gebinde 1 Jahr lagerfähig.

Anwendungsgebiet

Premfluid Range 626 wird hauptsächlich im Bereich Transportbeton eingesetzt.

Wirkung

Verflüssigung	■■■□□
Konsistenzhaltung	■■■■□
Frühfestigkeit	■■■□□
Einmischbarkeit	■■■□□

Vor Anwendung sind Erstprüfungen gemäß den geltenden Normen und Regelwerken durchzuführen.

Version 1.9, ersetzt Version 1.8

