



## »»» Fließmittel (BV/FM)

### Premment 813 W

#### Charakteristik

Premment 813 W ist ein Fließmittel (Doppelkennzeichnung BV + FM) auf Basis modifizierter Polycarboxylatether mit stark verflüssigender und homogenisierender Wirkung für lange Verarbeitungszeiten.

#### Konformität / Zulassung

Premment 813 W entspricht EN 934-1 und-2 Tab 2 und Tab. 3.1 + Tab 3.2 und ist für Beton gemäß ÖNORM B 4710, DIN 1045-2 und EN 206 geeignet.

#### Technische Daten

Form:	flüssig
Farbe:	bernsteinfärbig
Dichte [kg/l]	1,05kg/l +/- 0,02
pH-Wert	5,5 +/- 2,0
Geruch:	charakteristisch

#### Lagerung

Premment 813 W vor starker Sonneneinstrahlung, Frost und Verunreinigung schützen. Im geschlossenen Gebinde 1 Jahr lagerfähig.

#### Anwendungsgebiet

Premment 813 W wird universell im Bereich Transportbeton eingesetzt.

#### Wirkung

Verflüssigung	■ ■ ■ □ □
Konsistenzhaltung	■ ■ ■ □ □
Frühfestigkeit	■ ■ ■ ■ □

Vor Anwendung sind Erstprüfungen gemäß den geltenden Normen und Regelwerken durchzuführen.

Version 1.9 , ersetzt Version 1.8

