



»»» Fließmittel (BV/FM)

Premment 860

Charakteristik

Premment 860 ist ein Fließmittel (Doppelkennzeichnung BV + FM) auf Basis modifizierter Polycarboxylatether mit stark verflüssigender und homogenisierender Wirkung für lange Verarbeitungszeiten.

Konformität / Zulassung

Premment 860 entspricht EN 934-1 und-2 Tab 2 und Tab. 3.1 + Tab 3.2 und ist für Beton gemäß ÖNORM B 4710, DIN 1045-2 und EN 206 geeignet.

Technische Daten

Form:	flüssig
Farbe:	bernsteinfärbig
Dichte [kg/l]	1,04kg/l +/- 0,02
pH-Wert	5,0 +/- 2,0
Geruch:	charakteristisch

Lagerung

Premment 860 vor starker Sonneneinstrahlung, Frost und Verunreinigung schützen. Im geschlossenen Gebinde 1 Jahr lagerfähig.

Anwendungsgebiet

Premment 860 wird universell im Bereich Transportbeton eingesetzt.

Wirkung

Verflüssigung	■■■□□
Konsistenzhaltung	■■□□□
Frühfestigkeit	■■■□□

Vor Anwendung sind Erstprüfungen gemäß den geltenden Normen und Regelwerken durchzuführen.

Version 1.9 , ersetzt Version 1.8

