Produktdatenblatt

Fließmittel

Premment B 521

Charakteristik

Premment B 521 ist ein Fließmittel auf Basis modifizierter Polycarboxylatether mit stark verflüssigender und homogenisierender Wirkung für moderate Verarbeitungszeiten.

Konformität / Zulassung

Premment B 521 entspricht EN 934-1 und -2 Tab. 3.1 und Tab. 3.2 und ist für Beton gemäß ÖNORM B 4710, DIN 1045-2 und EN 206 geeignet.

Technische Daten

Form:	flüssig
Farbe:	bernsteinfärbig
Dichte [kg/l]	1,06kg/l +/- 0,02
pH-Wert	5,0 +/- 1,5
Geruch:	charakteristisch

Lagerung

Premment B 521 vor starker Sonneneinstrahlung, Frost und Verunreinigung schützen. Im geschlossenen Gebinde 1 Jahr lagerfähig.

Anwendungsgebiet

Premment B 521 wird universell im Bereich Transportbeton und Fertigteilindustrie eingesetzt.

Wirkung

Verflüssigung	■■■◘□
Konsistenzhaltung	■■■□□
Frühfestigkeit	■■■□□
Einmischbarkeit	■■■□□

Vor Anwendung sind Erstprüfungen gemäß den geltenden Normen und Regelwerken durchzuführen.

Version 1.9, ersetzt Version 1.8

BT3 Betontechnik GmbH › Zinkstraße 14 › A-2604 Theresienfeld
Tel. +43 (0) 2622 71826 - 0 › **Fax** +43 (0) 2622 71826 - 30 › office@bt3.at › www.bt3.at
Bank Raiffeisenregionalbank Wiener Neustadt › **BIC** RLNWATWWWRN › **IBAN** AT31 3293 7000 0245 9998
Landesgericht Wiener Neustadt › **FN** 464726x › **UID** ATU 71975703