



»»» Betonverflüssiger

Premplast Clay Absorber 03

Charakteristik

Premplast Clay Absorber 03 ist ein spezielles Betonzusatzmittel um Sande mit hohem Gehalt an Tonmineralien einsetzen zu können. Durch den Einsatz von diesem Produkt kann der Gesamtwassergehalt von Beton mit solchen Sanden verringert und die Rheologie des Frischbetons beeinflusst werden.

Konformität / Zulassung

Premplast Clay Absorber 03 entspricht EN 934-1 und -2 Tab. 2 und ist für Beton gemäß ÖNORM B 4710, DIN 1045-2 und EN 206 geeignet.

Technische Daten

Form:	flüssig
Farbe:	dunkelbraun
Dichte [kg/l]	1,09kg/l +/- 0,02
pH-Wert	8,5 +/- 2,0
Geruch:	charakteristisch

Lagerung

Premplast Clay Absorber 03 vor starker Sonneneinstrahlung, Frost und Verunreinigung schützen. Im geschlossenen Gebinde 1 Jahr lagerfähig.

Anwendungsgebiet

Premplast Clay Absorber 03 wird hauptsächlich bei der Verwendung von anspruchsvollen Ausgangsstoffen verwendet.

Wirkung

Verflüssigung	■□□□□
Konsistenzhaltung	■ ■ □ □ □
Frühfestigkeit	■ □ □ □ □
Einmischbarkeit	■ ■ ■ ■ ■

Vor Anwendung sind Erstprüfungen gemäß den geltenden Normen und Regelwerken durchzuführen.

Version 1.9, ersetzt Version 1.8



WISSEN WIE'S
GELINGT.

BT3 Betontechnik GmbH | Zinkstraße 14 | A-2604 Theresienfeld
Tel. +43 (0) 2622 71826 - 0 | Fax +43 (0) 2622 71826 - 30 | office@bt3.at | www.bt3.at
Bank Raiffeisenregionalkbank Wiener Neustadt | BIC RLNWAT3333 | IBAN AT31 3293 7000 0245 9998
Landesgericht Wiener Neustadt | FN 464726x | UID ATU 71975703

