



»» Betonverflüssiger

Premplast DF BV1

Charakteristik

Premplast DF BV1 ist ein universell einsetzbarer Betonverflüssiger mit stark entschäumender Wirkung, moderater Verflüssigung und Konsistenzhaltung für die Herstellung hochwertiger Sichtbetonflächen.

Konformität / Zulassung

Premplast DF BV1 entspricht EN 934-1 und -2 Tab. 2 und ist für Beton gemäß ÖNORM B 4710, DIN 1045-2 und EN 206 geeignet.

Technische Daten

Form:	flüssig
Farbe:	dunkel braun
Dichte [kg/l]	1,16kg/l +/- 0,03
pH-Wert	6,0 +/- 2,0
Geruch:	charakteristisch

Lagerung

Premplast DF BV1 vor starker Sonneneinstrahlung, Frost und Verunreinigung schützen. Im geschlossenen Gebinde 1 Jahr lagerfähig.

Anwendungsgebiet

Premplast DF BV1 wird hauptsächlich für die Herstellung hochwertiger Betonbauteile eingesetzt.

Wirkung

Verflüssigung	■□□□
Konsistenzhaltung	■□□□
Frühfestigkeit	■□□□
Einmischbarkeit	■ ■ ■ □ □

Vor Anwendung sind Erstprüfungen gemäß den geltenden Normen und Regelwerken durchzuführen.

Version 1.9, ersetzt Version 1.8

