



## »» Verzögerer

### Premtard VZG 100

#### Charakteristik

Premtard VZG 100 ist ein universell einsetzbarer Verzögerer auf Basis mod. Saccharose mit guten verzögernden Eigenschaften zum Einsatz im Bereich Transportbeton.

#### Konformität / Zulassung

Premtard VZG 100 entspricht EN 934-1 und EN 934-2 Tab 8 und ist für Beton gemäß ÖNORM B 4710, DIN 1045-2 und EN 206 geeignet.

#### Technische Daten

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Form:         | flüssig           |
| Farbe:        | grün              |
| Dichte [kg/l] | 1,04kg/l +/- 0,02 |
| pH-Wert       | 5,5 +/- 1,5       |
| Geruch:       | charakteristisch  |

#### Lagerung

Premtard VZG 100 vor starker Sonneneinstrahlung, Frost und Verunreinigung schützen. Im geschlossenen Gebinde 1 Jahr lagerfähig.

#### Anwendungsgebiet

Premtard VZG 100 wird hauptsächlich im Bereich Transportbeton, Hoch- und Tiefbau eingesetzt.

#### Wirkung

Wirkung



Vor Anwendung sind Erstprüfungen gemäß den geltenden Normen und Regelwerken durchzuführen.

Version 1.9, ersetzt Version 1.8

