



»»» Fließmittel

Premfluid NP 30

Charakteristik

Premfluid NP 30 ist ein Fließmittel auf Basis Naphtalinsulfonat (mit stark reduziertem Formaldehydgehalt) mit sehr guter verflüssigender und homogenisierender Wirkung.

Konformität / Zulassung

Premfluid NP 30 entspricht EN 934-1 und -2 Tab. 3.1 und Tab. 3.2 und ist für Beton gemäß ÖNORM B 4710, DIN 1045-2 und EN 206 geeignet.

Technische Daten

Form:	flüssig
Farbe:	dunkelbraun
Dichte [kg/l]	1,15kg/l +/- 0,03
pH-Wert	6,0 +/- 2,0
Geruch:	charakteristisch

Lagerung

Premfluid NP 30 vor starker Sonneneinstrahlung, Frost und Verunreinigung schützen. Im geschlossenen Gebinde 1 Jahr lagerfähig.

Anwendungsgebiet

Premfluid NP 30 wird hauptsächlich zur Herstellung von Bodenplatten eingesetzt.

Wirkung

Verflüssigung	■ ■ □ □ □
Konsistenzhaltung	□ □ □ □ □
Frühfestigkeit	■ ■ ■ □ □
Einmischbarkeit	■ ■ ■ □ □

Vor Anwendung sind Erstprüfungen gemäß den geltenden Normen und Regelwerken durchzuführen.

Version 1.9, ersetzt Version 1.8

