



## »»» Fließmittel

### Premfluid NP 40

#### Charakteristik

Premfluid NP 40 ist ein Fließmittel auf Basis Naphtalinsulfonat (mit stark reduziertem Formaldehydgehalt) mit sehr guter verflüssigender und homogenisierender Wirkung.

#### Konformität / Zulassung

Premfluid NP 40 entspricht EN 934-1 und -2 Tab. 3.1 und Tab. 3.2 und ist für Beton gemäß ÖNORM B 4710, DIN 1045-2 und EN 206 geeignet.

#### Technische Daten

Form:	flüssig
Farbe:	dunkelbraun
Dichte [kg/l]	1,19kg/l +/- 0,03
pH-Wert	6,0 +/- 2,0
Geruch:	charakteristisch

#### Lagerung

Premfluid NP 40 vor starker Sonneneinstrahlung, Frost und Verunreinigung schützen. Im geschlossenen Gebinde 1 Jahr lagerfähig.

#### Anwendungsgebiet

Premfluid NP 40 wird hauptsächlich zur Herstellung von Bodenplatten eingesetzt.

#### Wirkung

Verflüssigung	■■■□□
Konsistenzhaltung	□□□□□
Frühfestigkeit	■■■□□
Einmischbarkeit	

Vor Anwendung sind Erstprüfungen gemäß den geltenden Normen und Regelwerken durchzuführen.

Version 1.9, ersetzt Version 1.8

