



Produktdatenblatt



Fließmittel

Energy FM L 100

Charakteristik

Energy FM L 100 ist ein Fließmittel auf Basis modifizierter Polycarboxylatether mit stark verflüssigender und homogenisierender Wirkung mit sehr guter Konsistenzhaltung.

Konformität / Zulassung

Energy FM L 100 entspricht EN 934-1 und -2 Tab. 3.1 und Tab. 3.2 und ist für Beton gemäß ÖNORM B 4710, DIN 1045-2 und EN 206 geeignet.

Technische Daten

Form: flüssig
Farbe: bernsteinfärbig
Dichte [kg/l]: 1,02 - 1,06
pH-Wert: 5,5 +/- 2
Geruch: charakteristisch

Lagerung


Energy FM L 100 vor starker Sonneneinstrahlung, Frost und Verunreinigung schützen. Im geschlossenen Gebinde 1 Jahr lagerfähig.

Anwendungsgebiet


Energy FM L 100 wird hauptsächlich im Bereich Transportbeton bei höheren Frischbetontemperaturen eingesetzt.

Wirkung

Verflüssigung



Konsistenzhaltung



Frühfestigkeit



Vor Anwendung sind Erstprüfungen gemäß den geltenden Normen und Regelwerken durchzuführen.

Version 1.10 ersetzt Version -.-



**WISSEN WIE'S
GELINGT.**

BT3 Betontechnik GmbH, Zinkstraße 14, A-2604 Theresienfeld
Tel. +43 (0) 2622 71826 - 0, Fax +43 (0) 2622 71826 - 30, office@bt3.at, www.bt3.at
Bank Raiffeisenregionalkbank Wiener Neustadt, BIC RLNWAT33, IBAN AT31 3293 7000 0245 9998
Landesgericht Wiener Neustadt FN 464726x, UID ATU 71975703

