



» Staubbinder

Premadd Dust EX

Charakteristik

Premadd Dust EX ist ein hochwertiges Qualitätsprodukt, um Staub, der von Fahrzeugen aufgewirbelt wird, effizient zu binden und die Oberfläche zu festigen.

Anwendung

Premadd Dust EX bildet eine oberflächliche Kruste, die das Aufwirbeln von Staub vermindert. Das Produkt muss mit einer geeigneten Vorrichtung aufgespritzt werden. 1 bis 2 kg/m² haben sich als geeignete Dosiermenge herausgestellt. Idealerweise ist der Sprühvorgang, nach Trocknung der ersten Schicht zu wiederholen. Dieser Vorgang ist ca. alle 2 Wochen zu wiederholen.

Technische Daten

Form: flüssig
Farbe: braun bis schwarz
Geruch: charakteristisch

Lagerung

Premadd Dust EX vor starker Sonneneinstrahlung, Frost, Verunreinigung und Feuchtigkeit schützen. Im geschlossenen Gebinde 1 Jahr lagerfähig.

Anwendungsgebiet

Premadd Dust EX wird allgemein bei Straßen, im Wege- und Straßenbau, im Bergbau und bei der Kiesgewinnung eingesetzt.

Verpackung

- Kanister 20kg
- Fass 200kg
- IBC 1000kg

Versio 1.9
ersetzt Version -.-



WISSEN WIE'S
GELINGT.

BT3 Betontechnik GmbH | Zinkstraße 14 | A-2604 Theresienfeld
Tel. +43 (0) 2622 71826 - 0 | Fax +43 (0) 2622 71826 - 30 | office@bt3.at | www.bt3.at
Bank Raiffeisenregionalkbank Wiener Neustadt | BIC RLNWAT3333 | IBAN AT31 3293 7000 0245 9998
Landesgericht Wiener Neustadt | FN 464726x | UID ATU 71975703