



»» Glätthilfe

Premadd Glätthilfe M1

Charakteristik

Premadd Glätthilfe M1 ist ein Hilfsmittel zu Herstellung von hochwertigen Betonoberflächen. Es vermindert den Verlust der Feuchtigkeit vor der endgültigen Oberflächenveredelung und verbessert die Glättfähigkeit von klebrigen, frischen, angesteiften, angetrockneten oder mattfeuchten Betonoberflächen.

Technische Daten

| | |
|---------|------------------|
| Form: | flüssig |
| Farbe: | milchig, grün |
| Geruch: | charakteristisch |

Lagerung

Premadd Glätthilfe M1 vor starker Sonneneinstrahlung, Frost, Verunreinigung und Feuchtigkeit schützen. Im geschlossenen Gebinde 1 Jahr lagerfähig.

Vor Anwendung sind Erstprüfungen gemäß den geltenden Normen und Regelwerken durchzuführen.

Version 1.9
ersetzt Version -.-

Anwendung

Premadd Glätthilfe M1 wird als Glätthilfe vor dem finalen Bearbeitungsprozess verwendet. Premadd Glätthilfe G1 wird bei der Anwendung im Fertigteil- und Industriebodenbereich durch Aufsprühen aufgebracht. Premadd Glätthilfe G1 wird hauptsächlich im Fertigteil- und Industriebodenbereich zur Herstellung von qualitativ hochwertigen Oberflächen eingesetzt. Bei der Anwendung von Premadd Glätthilfe wird die Austrocknung der Oberfläche („Elefantenhaut“) durch Verdunstung, bzw. durch Wind, vermindert, und die Glättbarkeit vom Beton wesentlich verbessert. Eine spätere Nachbehandlung der endgültigen Oberfläche (Abdecken, Nachbehandlungsmittel,...) entfällt durch die Verwendung von Premadd Glätthilfe G1 nicht!

- Als Glätthilfe: ca. 100-200g/m²

