



## Premadd Mischerschutz Z-DW

### Charakteristik

Premadd Mischerschutz Z-DW sollte täglich vor Inbetriebnahme oder nach der Reinigung der Maschine angewandt werden (Auftragen mit Spritzpistole, Kompressor, Handspritze oder Pinsel!). Beim Einsatz von diesem Mischschutz wird unter Einhaltung und Beachtung der Verarbeitungshinweise das Abbinden des Betons nicht verhindert oder verzögert.

### Anwendung

Premadd Mischerschutz Z-DW unterwandert das zu mischende Gut und erzeugt somit einen hochwirksamen Trennfilm zwischen Mischer und Beton. Einsetzbar ist das Produkt bis +80°C und kann auch trockene Betonmischungen entsprechend gut separieren. Der Mischschutz kann auch bedenkenlos in Betonteile- oder Betonsteinwerken verwendet werden.

### Technische Daten

Form: flüssig  
Farbe: gelb  
Geruch: charakteristisch

### Lagerung

Premadd Mischerschutz Z-DW vor starker Sonneneinstrahlung, Frost, Verunreinigung und Feuchtigkeit schützen. Im geschlossenen Gebinde 1 Jahr lagerfähig.

### Anwendungsgebiet

Premadd Mischerschutz Z-DW ist ein Mischerschutz für Betonfahrmischer, Betonpumpen, Betonmischanlagen (Zwangsmischer), Baufahrzeugen usw. der Mischerschutz verhindert das Anhaften von Beton und Mörtelrest.

### Verpackung

- Kanister 20l  
- Fass 200l  
- IBC 1000l

Vor Anwendung sind Erstprüfungen gemäß den geltenden Normen und Regelwerken durchzuführen.

Version 1.1  
ersetzt Version 1.0

