



## »»» Nachbehandlungsmittel

### Premadd NB 15

#### Charakteristik

Premadd NB 15 ist ein Nachbehandlungsmittel für frisch hergestellten Beton auf Basis Paraffindispersion. Durch den Auftrag wird die Austrocknung der Oberfläche verringert.

#### Anwendung/Verarbeitung

Premadd NB 15 ist mit einem geeigneten Sprühgeräte aufzutragen. Bei der Anwendung ist darauf zu achten, dass der aufgebrauchte Film gleichmäßig und geschlossen ist. Ungleichmäßigkeiten der Oberfläche (Wasseransammlungen,..) sind zu entfernen. Das Produkt ist vorzugsweise für Betonoberflächen geeignet, die anschließend nicht beschichtet werden. Soll nachträglich beschichtet werden, muss der Schutzfilm vollständig entfernt werden (z.B.: Sand- bzw. Kugelstrahlen,..)

#### Technische Daten

Form:	flüssig
Farbe:	weiß
Geruch:	charakteristisch
Autragsmenge:	150-250g/m <sup>2</sup>
Verarbeitungstemperaturen:	zwischen +5 und +40°C

#### Anwendungsgebiet

Premadd NB 15 ist für die Anwendung im allgemeinen Betonbau (z.B.: Straßenbau, Hochbau, Bodenplatten,..) geeignet.

#### Lagerung

Premadd NB 15 vor starker Sonneneinstrahlung, Frost, Verunreinigung und Feuchtigkeit schützen. Im geschlossenen Gebinde 1 Jahr lagerfähig.

Vor Anwendung sind Erstprüfungen gemäß den geltenden Normen und Regelwerken durchzuführen.

Version 1.9, ersetzt 1.7



WISSEN WIE'S  
GELINGT.

BT3 Betontechnik GmbH | Zinkstraße 14 | A-2604 Theresienfeld  
Tel. +43 (0) 2622 71826 - 0 | Fax +43 (0) 2622 71826 - 30 | office@bt3.at | www.bt3.at  
Bank Raiffeisenregionalkbank Wiener Neustadt | BIC RLNWAT3300 | IBAN AT31 3293 7000 0245 9998  
Landesgericht Wiener Neustadt | FN 464726x | UID ATU 71975703