



»»» Nachbehandlungsmittel

Premadd NB 22

Charakteristik

Premadd NB 22 ist ein Nachbehandlungsmittel für frisch hergestellten Beton auf Basis Paraffindispersion. Durch den Auftrag wird die Austrocknung der Oberfläche verringert.

Anwendung

Premadd NB 22 ist mit einem geeigneten Sprühgeräte aufzutragen. Bei der Anwendung ist darauf zu achten, dass der aufgebraute Film gleichmäßig und geschlossen ist. Ungleichmäßigkeiten der Oberfläche (Wasseransammlungen,..) sind zu entfernen. Das Produkt ist vorzugsweise für Betonoberflächen geeignet, die anschließend nicht beschichtet werden. Soll nachträglich beschichtet werden, muss der Schutzfilm vollständig entfernt werden (z.B.: Sand- bzw. Kugelstrahlen,..)

Technische Daten

Form: flüssig
Farbe: weiß
Geruch: charakteristisch
Auftragsmenge laut Prüfbericht
Verarbeitungstemperatur: zwischern +5°C und +40°

Lagerung

Premadd NB 22 vor starker Sonneneinstrahlung, Frost, Verunreinigung und Feuchtigkeit schützen. Im geschlossenen Gebinde 1 Jahr lagerfähig.

Anwendungsgebiet

Premadd NB 22 ist für die Anwendung im allgemeinen Betonbau (z.B.: Straßenbau, Hochbau, Bodenplatten,..) geeignet.

Verpackung

- Kanister 20kg
- Fass 200kg
- IBC 1000kg

Vor Anwendung sind Erstprüfungen gemäß den geltenden Normen und Regelwerken durchzuführen.

Version 1.9.1
ersetzt Version 1.9

