



Premadd Pumphilfe 100

Charakteristik

Premadd Pumphilfe 100 ist eine pulverförmige Anpumphilfe. Es wird in Wasser gelöst und erzeugt einen Gleitfilm an den Rohrwandungen. Dadurch verbessert es die Anpumpbarkeit vom Frischbeton.

Anwendung

Premadd Pumphilfe 100 in kaltem Wasser auflösen (Rührzeit von mindestens 1 Minute). Danach für 5 Minuten stehen lassen, und noch einmal 1 Minute aufrühren.

Dosierung: einen selbstauflösenden Sack (50g) in 15l Wasser auflösen.

Je 15m Pumpleitung wird ein Sack + 15l Wasser benötigt.

Technische Daten

| | |
|---------|------------------|
| Form: | pulverförmig |
| Farbe: | weiß |
| Geruch: | charakteristisch |

Lagerung

Premadd Pumphilfe 100 vor starker Sonneneinstrahlung, Frost, Verunreinigung und Feuchtigkeit schützen. Im geschlossenen Gebinde 1 Jahr lagerfähig.

Anwendungsgebiet

Premadd Pumphilfe 100 wird hauptsächlich im Bereich Transportbeton eingesetzt, um das Pumpen zu erleichtern. Es wird empfohlen, den in Berührung geratenen Beton nicht ins Bauteil einzubringen.

Verpackung

5l Kübel mit 60 Säcken (wasserlöslich) a 50g

Vor Anwendung sind Erstprüfungen gemäß den geltenden Normen und Regelwerken durchzuführen.

Version 1.9.1
ersetzt Version 1.9

