



Stabilisator

Premadd Stabilisator CG 1

Charakteristik

Premadd Stabilisator CG 1 ist ein Stabilisator für zement- und gipsgebundene Baustoffe, um das Sedimentieren des frischen Baustoffs zu verhindern.

Konformität / Zulassung

Premadd Stabilisator CG 1 entspricht EN 934-1 und EN 934-2 Tab 4 und ist für Beton gemäß ÖNORM B 4710, DIN 1045-2 und EN 206 geeignet.

Technische Daten

Form: pulverförmig
Farbe: weiß, gräulich
Geruch: charakteristisch

Lagerung

Premadd Stabilisator CG 1 vor starker Sonneneinstrahlung, Frost und Verunreinigung schützen. Im geschlossenen Gebinde 1 Jahr lagerfähig.

Anwendungsgebiet

Premadd Stabilisator CG 1 wird hauptsächlich zum Stabilisieren von zementgebundenen Baustoffen eingesetzt. Je nach Anwendung kann die Dosierung von 0,25kg/m³ bis 6,0kg/m³ differieren. Schüttdichte ca. 600kg/m³, Rohdichte ca. 1900kg/m³. Verpackung: Sack mit 25kg.

Vor Anwendung sind Erstprüfungen gemäß den geltenden Normen und Regelwerken durchzuführen.

Version 1.9
ersetzt Version 1.7.1



**WISSEN WIE'S
GELINGT.**

BT3 Betontechnik GmbH | Zinkstraße 14 | A-2604 Theresienfeld
Tel. +43 (0) 2622 71826 - 0 | Fax +43 (0) 2622 71826 - 30 | office@bt3.at | www.bt3.at
Bank Raiffeisenregionalkbank Wiener Neustadt | BIC RLNWAT3333 | IBAN AT31 3293 7000 0245 9998
Landesgericht Wiener Neustadt | FN 464726x | UID ATU 71975703

