Produktdatenblatt

Stabilisator

Premadd Stabilisator QM 25

Charakteristik

Premadd Stabilisator QM 25 ist ein Zusatz, der verwendet wird, um Hohlräume durch gezieltes Quellen von Mörtel oder Beton, zu füllen

Konformität / Zulassung

Premadd Stabilisator QM 25 25 entspricht EN 934-1 und -2 Tab. 4 und ist für Beton gemäß ÖNORM B 4710 und EN 206 geeignet.

Technische Daten

Form:	pulverförmig
Farbe:	hellgrau
Geruch:	charakteristisch

Lagerung

Premadd Stabilisator QM 25 vor starker Sonneneinstrahlung, Frost und Verunreinigung schützen. Im geschlossenen Gebinde 1 Jahr lagerfähig.

Anwendungsgebiet

Premadd Stabilisator QM 25 wird bei Quellmörtel und Quellbeton, wie auch bei Vergussbeton eingesetzt.

Vor Anwendung sind Erstprüfungen gemäß den geltenden Normen und Regelwerken durchzuführen.
Version 1.0
ersetzt Version -.-

BT3 Betontechnik GmbH › Zinkstraße 14 › A-2604 Theresienfeld
Tel. +43 (0) 2622 71826 - 0 › **Fax** +43 (0) 2622 71826 - 30 › office@bt3.at › www.bt3.at
Bank Raiffeisenregionalbank Wiener Neustadt › **BIC** RLNWATWWWRN › **IBAN** AT31 3293 7000 0245 9998
Landesgericht Wiener Neustadt › **FN** 464726x › **UID** ATU 71975703