



»»» Trennmittel universal

Premadd Trennmittel Z-BC

Charakteristik

Premadd Trennmittel Z-BC wird bei allen in Betonwerken und im Hochbau gebräuchlichen Schalungsarten angewandt: Für nicht oder wenig saugende Schalungen (Phenolharz-Schalhäute u.a.) sowie für Vollkunststoff- und kunststoffbeschichtete Schalhäute

Anwendung

Premadd Trennmittel Z-BC Die Gebrauchsdauer der Schalungen verlängern sich und somit die allgemeine Wirtschaftlichkeit. Ebenso ist eine Umweltgefährdung bei vorschriftsmäßiger Anwendung ausgeschlossen. Bei sachgemäßer Anwendung wird die Weiterbehandlung der Betonoberfläche (Putz, Keramik, Tapete, Farbe) nicht negativ beeinflusst.

Technische Daten

Form: flüssig
Farbe: farblos, gelblich
Geruch: charakteristisch

Lagerung

Premadd Trennmittel Z-BC vor starker Sonneneinstrahlung, Frost, Verunreinigung und Feuchtigkeit schützen. Im geschlossenen Gebinde 1 Jahr lagerfähig.

Anwendungsgebiet

Premadd Trennmittel Z-BC Wir universell im Bereich Hoch- und Tiefbau eingesetzt. Bei sachgemäßem Einsatz dieses Trennmittels wird eine direkte Berührung der Schalung mit der Betonoberfläche verhindert. Dadurch werden Oberflächenschäden am Beton vermieden und Nacharbeiten unnötig.

Verpackung

-Kanister 20l
- Fass 200l
- IBC 1000l

Vor Anwendung sind Erstprüfungen gemäß den geltenden Normen und Regelwerken durchzuführen.

Version 1.1
ersetzt Version 1.0

