

Produktdatenblatt



Luftporenbildner

Premair LP N 5 K 2

Charakteristik

Premair LP N 5 K 2 ist ein universell einsetzbarer Luftporenbildner auf synthetischer und natürlicher Basis für die Herstellung von Luftporenbeton. Dieser ist ein robuster und leicht handzuhabender Luftporenbildner.

Konformität / Zulassung

Premair LP N 5 K 2 entspricht EN 934-1 und EN 934-2 Tab 5 und ist für Beton gemäß ÖNORM B 4710, DIN 1045-2 und EN 206 geeignet.

Technische Daten

Form: flüssig
Farbe: gelb bis hellbraun
Dichte [kg/l]: 0,98 - 1,02
pH-Wert: 9 +/- 2
Geruch: charakteristisch

Lagerung


Premair LP N 5 K 2 vor starker Sonneneinstrahlung, Frost und Verunreinigung schützen. Im geschlossenen Gebinde 1 Jahr lagerfähig.

Anwendungsgebiet

Premair LP N 5 K 2 wird universell für Transportbeton und Fertigteilindustrie für die Herstellung von Luftporenbeton eingesetzt.

Wirkung

Wirkung



Vor Anwendung sind Erstprüfungen gemäß den geltenden Normen und Regelwerken durchzuführen.

Version 1.10 ersetzt Version 1.9



**WISSEN WIE'S
GELINGT.**

BT3 Betontechnik GmbH, Zinkstraße 14 | A-2604 Theresienfeld
Tel. +43 (0) 2622 71826 - 0 | Fax +43 (0) 2622 71826 - 30 | office@bt3.at | www.bt3.at
Bank Raiffeisenregionalkbank Wiener Neustadt | BIC RLNWAT3333 | IBAN AT31 3293 7000 0245 9998
Landesgericht Wiener Neustadt FN 464726x | UID ATU 71975703