

Produktdatenblatt



Luftporenbildner

Premair Schaumbildner

Charakteristik

Premair Schaumbildner ist ein universell einsetzbarer Luftporenbildner auf synthetischer Basis für die Herstellung von Luftporenbeton bzw. Schaumbeton. Dieser ist robust und leicht hanzuhaben.

Konformität / Zulassung

Premair Schaumbildner entspricht EN 934-1 und EN 934-2 Tab 5 und ist für Beton gemäß ÖNORM B 4710, DIN 1045-2 und EN 206 geeignet.

Technische Daten

Form: flüssig
Farbe: farblos
Dichte [kg/l]: 1,01 - 1,05
pH-Wert: 7 +/- 2
Geruch: charakteristisch

Lagerung


Premair Schaumbildner vor starker Sonneneinstrahlung, Frost und Verunreinigung schützen. Im geschlossenen Gebinde 1 Jahr lagerfähig.

Anwendungsgebiet

Premair Schaumbildner wird universell für Transportbeton und Fertigteilindustrie für die Herstellung von Luftporenbeton bzw. Schaumbeton eingesetzt.

Wirkung

Wirkung



Vor Anwendung sind Erstprüfungen gemäß den geltenden Normen und Regelwerken durchzuführen.

Version 1.10 ersetzt Version 1.9



**WISSEN WIE'S
GELINGT.**

BT3 Betontechnik GmbH, Zinkstraße 14 | A-2604 Theresienfeld
Tel. +43 (0) 2622 71826 - 0 | Fax +43 (0) 2622 71826 - 30 | office@bt3.at | www.bt3.at
Bank Raiffeisenregionalkbank Wiener Neustadt | BIC RLNWAT3333 | IBAN AT31 3293 7000 0245 9998
Landesgericht Wiener Neustadt FN 464726x | UID ATU 71975703