



Produktdatenblatt



Fließmittel

Premfluid NP 30

Charakteristik

Premfluid NP 30 ist ein Fließmittel auf Basis Naphthalinsulfonat (mit stark reduziertem Formaldehydgehalt) mit sehr guter verflüssigender und homogenisierender Wirkung.

Konformität / Zulassung

Premfluid NP 30 entspricht EN 934-1 und -2 Tab. 3.1 und Tab. 3.2 und ist für Beton gemäß ÖNORM B 4710, DIN 1045-2 und EN 206 geeignet.

Technische Daten

Form: flüssig
Farbe: dunkelbrau
Dichte [kg/l]: 1,12 - 1,18
pH-Wert: 6 +/- 2
Geruch: charakteristisch

Lagerung

Premfluid NP 30 vor starker Sonneneinstrahlung, Frost und Verunreinigung schützen. Im geschlossenen Gebinde 1 Jahr lagerfähig.

Anwendungsgebiet

Premfluid NP 30 wird hauptsächlich zur Herstellung von Bodenplatten eingesetzt.


Vor Anwendung sind Erstprüfungen gemäß den geltenden Normen und Regelwerken durchzuführen.

Wirkung

Verflüssigung




Konsistenzhaltung



Frühfestigkeit



Einmischbarkeit



Version 1.10 ersetzt Version 1.9



**WISSEN WIE'S
GELINGT.**

BT3 Betontechnik GmbH | Zinkstraße 14 | A-2604 Theresienfeld
Tel. +43 (0) 2622 71826 - 0 | Fax +43 (0) 2622 71826 - 30 | office@bt3.at | www.bt3.at
Bank Raiffeisenregionalkbank Wiener Neustadt | BIC RLNWAT3333 | IBAN AT31 3293 7000 0245 9998
Landesgericht Wiener Neustadt FN 464726x | UID ATU 71975703

