



Produktdatenblatt



Betonverflüssiger

Premplast BV 3

Charakteristik

Premplast BV 3 ist ein universell einsetzbarer Betonverflüssiger mit moderater Verflüssigung und Konsistenzhaltung zum Einsatz im Bereich Transportbeton.

Konformität / Zulassung

Premplast BV 3 entspricht EN 934-1 und -2 Tab. 2 und ist für Beton gemäß ÖNORM B 4710, DIN 1045-2 und EN 206 geeignet.

Technische Daten

Form: flüssig
Farbe: dunkelbrau
Dichte [kg/l]: 1,15 - 1,21
pH-Wert: 5 +/- 2
Geruch: charakteristisch

Lagerung

Premplast BV 3 vor starker Sonneneinstrahlung, Frost und Verunreinigung schützen. Im geschlossenen Gebinde 1 Jahr lagerfähig.

Anwendungsgebiet

Premplast BV 3 wird hauptsächlich im Bereich Transportbeton eingesetzt.

Vor Anwendung sind Erstprüfungen gemäß den geltenden Normen und Regelwerken durchzuführen.

Wirkung

Verflüssigung



Konsistenzhaltung



Frühfestigkeit



Einmischbarkeit



Version 1.10 ersetzt Version 1.9



**WISSEN WIE'S
GELINGT.**

BT3 Betontechnik GmbH | Zinkstraße 14 | A-2604 Theresienfeld
Tel. +43 (0) 2622 71826 - 0 | Fax +43 (0) 2622 71826 - 30 | office@bt3.at | www.bt3.at
Bank Raiffeisenregionalkbank Wiener Neustadt | BIC RLNWAT3333 | IBAN AT31 3293 7000 0245 9998
Landesgericht Wiener Neustadt FN 464726x | UID ATU 71975703

