



Produktdatenblatt



Betonverflüssiger

Premplast BV Plus

Charakteristik

Premplast BV Plus ist ein universell einsetzbarer und modifizierter Betonverflüssiger mit guter Verflüssigung und Konsistenzhaltung zum Einsatz im Bereich Transportbeton

Konformität / Zulassung

Premplast BV Plus entspricht EN 934-1 und -2 Tab. 2 und ist für Beton gemäß ÖNORM B 4710, DIN 1045-2 und EN 206 geeignet.

Technische Daten

Form: flüssig
Farbe: dunkelbraun, schwarz
Dichte [kg/l]: 1,08 - 1,14
pH-Wert: 6 +/- 2
Geruch: charakteristisch

Lagerung

Premplast BV Plus vor starker Sonneneinstrahlung, Frost und Verunreinigung schützen. Im geschlossenen Gebinde 1 Jahr lagerfähig.


Anwendungsgebiet

Premplast BV Plus wird hauptsächlich im Bereich Transportbeton eingesetzt.


Vor Anwendung sind Erstprüfungen gemäß den geltenden Normen und Regelwerken durchzuführen.

Wirkung


Verflüssigung




Konsistenzhaltung



Frühfestigkeit



Einmischbarkeit



Version 1.10 ersetzt Version 1.9



**WISSEN WIE'S
GELINGT.**

BT3 Betontechnik GmbH | Zinkstraße 14 | A-2604 Theresienfeld
Tel. +43 (0) 2622 71826 - 0 | Fax +43 (0) 2622 71826 - 30 | office@bt3.at | www.bt3.at
Bank Raiffeisenregionalkbank Wiener Neustadt | BIC RLNWAT3333 | IBAN AT31 3293 7000 0245 9998
Landesgericht Wiener Neustadt FN 464726x | UID ATU 71975703

