



Produktdatenblatt



Betonverflüssiger

Premplast DF BV1

Charakteristik

Premplast DF BV1 ist ein universell einsetzbarer Betonverflüssiger mit stark entschäumender Wirkung, moderater Verflüssigung und Konsistenzhaltung für die Herstellung hochwertiger Sichtbetonflächen.

Konformität / Zulassung

Premplast DF BV1 entspricht EN 934-1 und -2 Tab. 2 und ist für Beton gemäß ÖNORM B 4710, DIN 1045-2 und EN 206 geeignet.

Technische Daten

Form: flüssig
Farbe: dunkelbraun
Dichte [kg/l]: 1,13 - 1,19
pH-Wert: 6 +/- 2
Geruch: charakteristisch

Lagerung

Premplast DF BV1 vor starker Sonneneinstrahlung, Frost und Verunreinigung schützen. Im geschlossenen Gebinde 1 Jahr lagerfähig.

Anwendungsgebiet

Premplast DF BV1 wird hauptsächlich für die Herstellung hochwertiger Betonbauteile eingesetzt.


Vor Anwendung sind Erstprüfungen gemäß den geltenden Normen und Regelwerken durchzuführen.

Wirkung

Verflüssigung



Konsistenzhaltung



Frühfestigkeit



Einmischbarkeit



Version 1.10 ersetzt Version 1.9



**WISSEN WIE'S
GELINGT.**

BT3 Betontechnik GmbH | Zinkstraße 14 | A-2604 Theresienfeld
Tel. +43 (0) 2622 71826 - 0 | Fax +43 (0) 2622 71826 - 30 | office@bt3.at | www.bt3.at
Bank Raiffeisenregionalkbank Wiener Neustadt | BIC RLNWAT3333 | IBAN AT31 3293 7000 0245 9998
Landesgericht Wiener Neustadt FN 464726x | UID ATU 71975703

